

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Værkstedsspray 7.7.1

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn:

SCAN-TEX Værkstedsspray 7.7.1

PR-nr: -

REACH Registreringsnummer: -

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

-

#### Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Smøremiddel

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Firmanavn og adresse

Scan-Tex Oil A/S

Falkevej 20

DK-3400 Hillerød

Danmark

Telefon: +45 22 17 97 22

Fax: +45 45 89 39 11

[www.scantex.dk](http://www.scantex.dk)

##### www.Kontaktperson

Søren Rasmussen

##### E-mail

[info@scan-tex.dk](mailto:info@scan-tex.dk)

##### SDS udarbejdet den

02.04.2015

##### SDS Version

02

#### 1.4. Nødtelefon

Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.

### 2. FAREIDENTIFIKATION

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet skal klassificeres i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Værkstedsspray 7.7.1

(EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006

Aerosol: Aerosol 1

### 2.2. Mærkningselementer



#### Signalord

Fare

#### Labelelementer:

Yderst brandfarlig aerosol.

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

#### Risiko m.v.

#### Oplysningspligtige indholdsstoffer

-

#### Sikkerhed

##### Generelt

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

##### Forebyggelse

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P 264 Vask hænderne grundigt efter brug.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P273: Undgå udledning til miljøet

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Værkstedsspray 7.7.1

P280: Bær beskyttelseshandsker

### Reaktion

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand

Ved brand:

-

### Opbevaring

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F

### Bortskaffelse

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

## 2.3. Andre farer

## 2.3. Andre farer

### Anden mærkning

Ingen

### Andet

-

### VOC

-

### Andre farer

**Resultat af PBT- og vPvB-vurdering:** Ikke relevant

## 3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER



Nr	Stoffets navn	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	Fareklasse/Anm.
1	butan (indhold < 0.1 % 1,3-butadien (203-450-8))	203-448-7	106-97-8	15-20 %	Flam Gas 1 Press Gas 1 H220
2	propan	200-827-9	74-98-6	5 - 10 %	Flam Gas 1 Press Gas 1 H220
3	Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,	921-050-8	64742-47-8	12,5 - 15 %	Asp Tox 1 H304

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Værkstedsspray 7.7.1

aromatics (<2%)					
Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16					

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

##### **GENERELT**

Søg læge, hvis gener vedvarer. Vis dette sikkerhedsdatablad, hvis det er muligt.

##### **INDÅNDING**

Frisk luft og hvile.

##### **HUDKONTAKT**

Vask huden med sæbe og vand.

##### **ØJENKONTAKT**

Skyl med rigeligt vand, indtil irritationen forsvinder.

##### **INDTAGELSE**

Ikke sandsynligt, da produktet er en aerosol. Drik et par glas vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning.

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger – både akutte og forsinkede

Ingen kendte

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Normalt ikke tilfældet

##### **Oplysning til lægen**

Medbring dette sikkerhedsdatablad.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

#### 5.1. Slukningsmidler

Kan slukkes med pulver, skum eller carbondioxid.

##### **Ikke anbefalede slukningsmidler.**

Fuld vandstråle.

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Trykbeholder. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Trykbeholdere kan eksplodere ved brand.

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Værkstedsspray 7.7.1

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand..Undgå at lade slukningsvand eller spild løbe ud i afløbet.

Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser. Undgå indånding af røggasser. Brandfolk skal bære lukket åndedrætsudstyr og fuld beskyttelsespåklædning. Brug luftforsynet åndedrætsværn.

## 6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Fjern alle antændelseskilder. Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for tilstrækkelig ventilation specielt i tillukkede områder. Evakuer straks medarbejderne til et sikkert område. Undgå indånding af dampe eller tåger.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå at produktet ufortyndet i større mængde kommer direkte i overfladevand, kloak/afløb.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Evt. spild opsuges med klude eller andet sugende materiale, fx sand, vermiculit. Anbringes i egnet Spild eller lækage fra aerosolbeholder vil typisk være af mindre omfang. Tør væk med aftørningspapir. Brug beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for, at produktet kan komme i kontakt med øjet.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se afsnittet "Forhold vedrørende bortskaffelse" om håndtering af affald. Se afsnittet om "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50 °C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tomt..

Dåsen skal opbevares opretstående og låget skal altid være på.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Trykbeholder. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C.Må ikke opbevares i direkte sollys.Skal opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted.Bør ikke opbevares i umiddelbar nærhed af let antændelige stoffer.Opbevares fjernt fra enhver kilde til andtændelse - Rygning forbudt.Holdes væk fra antændelseskilder (åben ild, gnister, varme flader).Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### 7.3. Særlige anvendelser

Må kun anvendes som beskrevet under punkt 1.2

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Værkstedsspray 7.7.1

### 8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

#### 8.1. Kontrolparametre

##### Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier

Komponent	CAS-nummer	Grænseværdi	Anmærkning
Butan	106-97-8	500 ppm 1200 mg/m <sup>3</sup>	Ingen
Propan	74-98-6	1000 ppm 1800 mg/m <sup>3</sup>	Ingen
Olietåge (mineraloliepartikler)	-	1 mg/m <sup>3</sup>	Ingen

#### 8.2. Eksponeringskontrol

##### Generelle forholdsregler

Sørg for udstyr til hurtig og rigelig øjenskyllning. Vask hænderne grundigt efter håndtering og før spising eller rygning.



##### Eksponeringsscenarier

Der findes ikke et eksponerings scenarie til dette produkt.

##### Tekniske tiltag

Ingen

##### Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder efter brug

##### Personligt værneudstyr



# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Værkstedsspray 7.7.1

### Generelt

### Luftvejene

Hvis medarbejderne udsættes for koncentrationer over grænseværdien, skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn. Produktet indeholder lavtkogende væsker. Åndedrætsværn skal være luftforsynede.

### Hud og krop

Beskyttelsestøj er ikke nødvendig. Men for at forebygge statisk elektricitet, bør medarbejderne bruge antistatisk påklædning.

### Hænder

Nitrilhandsker

### Øjne

Bær sikkerhedsbriller ved risiko for stænk eller sprøjt.

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

<b>Tilstandsform</b>	Aerosol
<b>Farve</b>	Transparent
<b>Lugt</b>	Karakteristisk
<b>pH-værdi</b>	-
<b>Smeltepunkt</b>	Ikke oplyst
<b>Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval</b>	< -20 °C
<b>Flammepunkt</b>	< -20 °C
<b>Antændelighed fast stof</b>	Ikke relevant
<b>Antændelighed gas</b>	Ikke relevant
<b>Laveste eksplosionsgrænser</b>	0,5 vol %
<b>Højeste eksplosionsgrænse</b>	9,4 vol %
<b>Antændelsestemperatur</b>	>365 °C
<b>Selvantændelsestemperatur fast stof</b>	Ikke relevant
<b>Selvantændelsestemperatur gas</b>	Ikke relevant
<b>Dekomponeringstemperatur</b>	Ikke oplyst
<b>Damptryk</b>	Ikke oplyst
<b>Relativ massefylde (ved 20°C)</b>	0,77g/cm <sup>3</sup> beregnet

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Værkstedsspray 7.7.1

<b>Vandopløselighed ved 20°C)</b>	Uopløselig
<b>Opløselighed i andre opløsningsmidler</b>	Ikke oplyst
<b>Fordelingskoefficient</b>	Ikke oplyst
<b>Viskositet/kinematisk</b>	Ikke relevant
<b>Dampmassefylde</b>	Ikke oplyst
<b>Fordampningshastighed</b>	Ikke oplyst

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Antændelig, Antændelsesfare

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under anbefalede håndterings-og opbevaringsforhold

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ikke kendskab til farlige reaktioner

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild. Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Skadelige gasser/dampe

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### Akut toxicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

CAS nr.	Kemiske betegnelse	Eksponeringsvej	Metode /Dosis	Arter
64742-47-8	Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes,	Oral	LD 50	Rotte



# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Værkstedsspray 7.7.1

106-97-8	isoalkanes, cyclics, aromatics (<2%)	Dermal	>5000 mg/kg  LD 50  >2000 mg/kg	OECD 401  Kanin  OECD 402
	Butan	Inhalativ (4h) luftart	LC50  658 ppm	Rotte  GESTIS

### **Akut dermal toxicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

### **Akut toxicitet (andre eksponeringsveje)**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### **Sensibilisering og irritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### **Mutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### **Carcinogenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### **Reproduktionstoxicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Værkstedsspray 7.7.1

opfyldt.

### Teratogenicitet

Ingen data

### STOT – enkel eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane)

### STOT – gentagen eksponering

Ingen data

### Toxicitet ved aspiration

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Neurologiske effekter:

Ingen data

### Yderligere oplysninger

-

## 12. MILJØOPLYSNINGER



### 12.1 Toxicitet

Produktet er ikke økotoksisk

CASnr	Kemisk betegnelse	Eksponering	Metode/dosis
64742-47-	Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (<2%)	Akut fiskegiftighed	LC50 >100 mg/l 96h
		Akut algetoxicitet	ErC50 >100 mg/l 96h
		Akut	EC50

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Værkstedsspray 7.7.1

		crustaceatoxitet	>100 mg/l 48h
--	--	------------------	------------------

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data.

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data.

CAS nr	Kemisk betegnelse	Log Pow
64742-47-8	Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (<2%)	7-8,7
106-97-8	Butan	2,89

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data.

### 12.5 Resultater af PBT og vPvB-vurdering

Ikke relevant

### 12.6 Andre negative virkninger

Ingen data.

## 13. BORTSKAFFELSE

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Tømt emballage afleveres til genvinding. Spild og ikke tømte beholdere skal behandles som olieaffald. Overhold de lokale bestemmelser.

#### Affald

160504 AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN; Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier; Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer Klassificeret som farligt affald.

#### Særlig mærkning

-

#### Forurennet emballage

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Værkstedsspray 7.7.1

Tom emballage kan afleveres til genbrug

### 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

#### 14.1 – 14.4

#### **Landtransport (ADR/RID) 14.1. UN-nummer: 1950**

Aerosoler må transporteres på vej (ADR) som begrænsede mængder (LQ 2) om hvert kolli vejer maksimalt 30 kg i karton eller 20 kg på bakker med stræk- eller krympefolie. Hvert kolli skal være mærket med "UN 1950". Denne mærkning skal være indrammet af en linje som danner et kvadrat, der er sat på spidsen, med en kantlængde på mindst 100 mm

#### **14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** Aerosoler

#### **14.3. Transportfareklasse(r):**

**Klasse:** 2,5F

**Indpakningsgr.:**

**Fareseddel:** 2.1

#### **14.4. Emballagegruppe:** Faresedler:



#### **Andre relevante oplysninger (Landtransport)**

Aerosoler må transporteres på vej (ADR) som begrænsede mængder (LQ 2) om hvert kolli vejer maksimalt 30 kg i karton eller 20 kg på bakker med stræk- eller krympefolie. Hvert kolli skal være mærket med "UN 1950". Denne mærkning skal være indrammet af en linje som danner et kvadrat, der er sat på spidsen, med en kantlængde på mindst 100 mm

#### **Indenrigsskibstransport (ADN) 14.1. UN-nummer: 1950**

#### **14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** Aeorosoler

#### **14.3. Transportfareklasse**

**Klasse:** 2.1

**Indpakningsgr.:**

**Sub Risk:** no

**EMS:** F-D,S-U

**Marine Pollutant:** no

#### **14.4. Emballagegruppe:** Faresedler:



# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Værkstedsspray 7.7.1

**Skibstransport (IMDG) 14.1. UN-nummer:** 1950

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** Aeorosoler

**14.3. Transportfareklasse**

<b>Klasse:</b>	2.21	<b>Indpakningsgr.:</b>	
<b>Sub Risk:</b>	no	<b>EMS:</b>	F-D,S-U
<b>Marine Pollutant:</b>	no		

**14.4. Emballagegruppe:** Faresedler:



**Fly transport (ICAO) 14.1. UN-nummer:** 1950

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** Aerosoler

**14.3. Transportfareklasse(r):**

**IATA**

<b>Klasse:</b>	2.1	<b>Indpakningsgr.:</b>	
<b>Sub Risk:</b>	no		
<b>Etiket:</b>	2.1		

**14.4. Emballagegruppe:** Faresedler:



Særlige bestemmelser: Flydende kvantitet (LQ) Passenger:

IATA-Pakningsinstruktion - Passenger: IATA-Maksimum kvantitet - Passenger: IATA-Pakningsinstruktion - Cargo: IATA-Maksimum kvantitet - Cargo:

**Andre relevante oplysninger (Fly transport)**

E0 Y203

MILJØFARLIGT: nej

**14.5. Miljøfarer:** Nej

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Værkstedsspray 7.7.1

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Advarsel: Antændelige gasser.

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

1999/13/EF (VOC): 37,75% (290,675 g/l)

#### Anvendelsesbegrænsninger

Må ikke anvendes af unge under 18 år.

#### Krav om særlig uddannelse

-

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

#### Anvendte H-sætninger:

H220 Yderst brandfarlig gas.

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

#### Kilder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.

Bekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014 af lov om kemikalier

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).

Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Værkstedsspray 7.7.1

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.  
AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.  
EU forordningen 1907/2006 (REACH).  
EU forordningen 1272/2008 (CLP).  
Bekendtgørelse nr. 1309/2012 om affald.  
EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

### **Andet**

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.  
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.