

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Anti-rustspray 8.1

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn:

SCAN-TEX Antirustspray 8.1

PR-nr: -

REACH Registreringsnummer: -

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

-

#### Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Overfladebeskyttelse

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Firmanavn og adresse

Scan-Text Oil A/S

Falkevej 20

DK-3400 Hillerød

Danmark

Telefon: +45 22 17 97 22

Fax: +45 45 89 39 11

[www.scantex.dk](http://www.scantex.dk)

##### www.Kontaktperson

Søren Rasmussen

##### E-mail

[info@scan-tex.dk](mailto:info@scan-tex.dk)

##### SDS udarbejdet den

02.04.2015

##### SDS Version

02

#### 1.4. Nødtelefon

Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.

### 2. FAREIDENTIFIKATION

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet skal klassificeres i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Anti-rustspray 8.1

(EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006

Aerosol: Aerosol 1

### 2.2. Mærkningselementer



#### Signalord

Fare

#### Labelelementer:

Yderst brandfarlig aerosol.

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

#### Risiko m.v.

Yderst brandfarlig aerosol (H222)

Indeholder gas under tryk, kan eksplodere under opvarmning (H280)

#### Oplysningspligtige indholdsstoffer

Butan

Propan

Lavtkogende hydrogeneret nafta, tung

Baseolie destillater (råolie) hydrogenbehandlede lette naphthen

Baseolie ,Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen

#### Sikkerhed

##### Generelt

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

##### Forebyggelse

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Anti-rustspray 8.1

P 264 Vask hænderne grundigt efter brug.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P273: Undgå udledning til miljøet

P280: Bær beskyttelseshandsker

Reaktion

Ved brand:

-

Opbevaring

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F

Bortskaffelse

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

### 2.3. Andre farer

### 2.3. Andre farer

### Anden mærkning

MAL-kode: 3-3

### Andet

-

### VOC

-

### Andre farer

**Resultat af PBT- og vPvB-vurdering:** Ikke relevant

## 3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER



Nr.	Stoffets navn	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	Fareklasse/Anm.
1	butan (indhold < 0.1 % 1,3-butadien (203-450-8))	203-448-7	106-97-8	10-20 %	Flam Gas 1 Press Gas 1 H220
2	propan	200-	74-98-6	10-20 %	Flam Gas 1

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Anti-rustspray 8.1

		827-9			Press Gas 1 H220
3	Lavtkogende hydrogeneret nafta, tung	265-150-3	64742-48-9	20-30 %	Asp Tox 1 H304
4	Baseolie destillater (råolie) hydrogenbehandlede lette naphthen	265-156-6	64742-53-6	1-3%	Asp Tox 1 H304
5	Hydroxyethyl-2-Heptadecenyl-Imidazoline	244-501-4	21652-27-7	1-3%	-
6	Dinonyl-naphthalensulfonat(bariums alt)	-	-	1-3%	-
7	Baseolie ,Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen	265-155-0	64742-52-5	1-3%	Asp Tox 1 H304
Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16					

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### GENERELT

Søg læge, hvis gener vedvarer. Vis dette sikkerhedsdatablad, hvis det er muligt.

#### INDÅNDING

Frisk luft og hvile.

#### HUDKONTAKT

Vask huden med sæbe og vand.

#### ØJENKONTAKT

Skyl med rigeligt vand, indtil irritationen forsvinder.

#### INDTAGELSE

Ikke sandsynligt, da produktet er en aerosol. Drik et par glas vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger – både akutte og forsinkede

Ingen kendte

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Normalt ikke tilfældet

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Anti-rustspray 8.1

### Oplysning til lægen

Medbring dette sikkerhedsdatablad.

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

Kan slukkes med pulver, skum eller carbondioxid.

### Ikke anbefalede slukningsmidler.

Fuld vandstråle.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Trykbeholder. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Trykbeholdere kan eksplodere ved brand.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand..Undgå at lade slukningsvand eller spild løbe ud i afløbet.

Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser. Undgå indånding af røggasser. Brandfolk skal bære lukket åndedrætsudstyr og fuld beskyttelsespåklædning. Brug luftforsynet åndedrætsværn.

## 6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Fjern alle antændelseskilder. Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for tilstrækkelig ventilation specielt i tillukkede områder. Evakuer straks medarbejderne til et sikkert område. Undgå indånding af dampe eller tåger.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå at produktet ufortyndet i større mængde kommer direkte i overfladevand, kloak/afløb.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Evt. spild opsuges med klude eller andet sugende materiale, fx sand, vermiculit. Anbringes i egnet Spild eller lækage fra aerosolbeholder vil typisk være af mindre omfang. Tør væk med aftørningspapir. Brug beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for, at produktet kan komme i kontakt med øjet.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se afsnittet "Forhold vedrørende bortskaffelse" om håndtering af affald. Se afsnittet om "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Anti-rustspray 8.1

Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50 °C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt..

Dåsen skal opbevares opretstående og låget skal altid være på.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Trykbeholder. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke opbevares i direkte sollys. Skal opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Bør ikke opbevares i umiddelbar nærhed af let antændelige stoffer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til andtændelse - Rygning forbudt. Holdes væk fra antændelseskilder (åben ild, gnister, varme flader). Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### 7.3. Særlige anvendelser

Må kun anvendes som beskrevet under punkt 1.2

## 8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

#### Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier

Komponent	CAS-nummer	Grænseværdi	Anmærkning
Butan	106-97-8	500 ppm 1200 mg/m <sup>3</sup>	Ingen
Propan	74-98-6	1000 ppm 1800 mg/m <sup>3</sup>	Ingen
Olietåge (mineraloliepartikler)	-	1 mg/m <sup>3</sup>	Ingen

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### Generelle forholdsregler

Sørg for udstyr til hurtig og rigelig øjenskylning. Vask hænderne grundigt efter håndtering og før spisning eller rygning.



#### Eksponeringsscenarier

Der findes ikke et eksponerings scenarie til dette produkt.

#### Tekniske tiltag

Ingen

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Anti-rustspray 8.1

### Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder efter brug

### Personligt værneudstyr



### Generelt

### Luftvejene

Hvis medarbejderne udsættes for koncentrationer over grænseværdien, skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn. Produktet indeholder lavtkogende væsker. Åndedrætsværn skal være luftforsynede.

### Hud og krop

Beskyttelsestøj er ikke nødvendig. Men for at forebygge statisk elektricitet, bør medarbejderne bruge antistatisk påklædning.

### Hænder

Nitrilhandsker

### Øjne

Bær sikkerhedsbriller ved risiko for stænk eller sprøjt.

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER



<b>Tilstandsform</b>	Aerosol
<b>Farve</b>	Ufarvet
<b>Lugt</b>	Karakteristisk
<b>pH-værdi</b>	-
<b>Smeltepunkt</b>	Ikke oplyst
<b>Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval</b>	Ikke oplyst
<b>Flammepunkt</b>	Ikke oplyst
<b>Antændelighed fast stof</b>	Ikke relevant
<b>Antændelighed gas</b>	Ikke relevant

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Anti-rustspray 8.1

<b>Laveste eksplosionsgrænser</b>	Ikke oplyst
<b>Højeste eksplosionsgrænse</b>	Ikke oplyst
<b>Antændelsestemperatur</b>	Ingen data
<b>Selvantændelsestemperatur fast stof</b>	Ikke relevant
<b>Selvantændelsestemperatur gas</b>	Ikke relevant
<b>Dekomponeringstemperatur</b>	Ikke oplyst
<b>Damptryk</b>	Ikke oplyst
<b>Relativ massefylde (ved 20°C)</b>	Ikke oplyst
<b>Vandopløselighed ved 20°C)</b>	Uopløselig
<b>Opløselighed i andre opløsningsmidler</b>	Ikke oplyst
<b>Fordelingskoefficient</b>	Ikke oplyst
<b>Viskositet/kinematisk</b>	Ikke relevant
<b>Dampmassefylde</b>	Ikke oplyst
<b>Fordampningshastighed</b>	Ikke oplyst

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET



### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendte

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under anbefalede håndterings-og opbevaringsforhold

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå høje temperature og direkte sollys

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte



# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Anti-rustspray 8.1

### 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

#### Akut toxicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

CAS nr.	Kemiske betegnelse	Eksponeeringsvej	Metode /Dosis	Arter
64742-47-8	destillater (råolie), hydrogenbandede lette; Uspecificeret petroleum	Akut inhalation	LC50 5,2 mg/l 4h	Rotte IUCLID
		Dermal	LD 50 >2000 mg/kg	Kanin OECD 402
106-97-8	Butan	Inhalativ (4h) luftart	LC50 658 ppm	Rotte GESTIS

#### Akut dermal toxicitet

Forårsager hudirritation

#### Akut toxicitet (andre eksponeeringsveje)

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Sensibilisering og irritation

Øjenirritation: Ikke irriterende til irriterende (kanin)

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Anti-rustspray 8.1

Hudirritation: Ikke irriterende til let irriterende (kanin)

Kilde: IUCLID

### **Mutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### **Carcinogenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### **Reproduktionstoxicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### **Teratogenicitet**

Ingen data

### **STOT – enkel eksponering**

Ingen data

### **STOT – gentagen eksponering**

Ingen data

### **Toxicitet ved aspiration**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### **Neurologiske effekter:**

Ingen data

### **Yderligere oplysninger**

-

## 12. MILJØOPLYSNINGER

### **12.1 Toxicitet**

Produktet er ikke økotoxisk

### **Destillater (råolie), hydrogenbehandlet let:**

<b>Akvatisk</b>	<b>Data</b>	<b>Test (medie)</b>	<b>Datakilde</b>
Fisk	LD50 (Pimephales promelas, 96h) = 45 mg/l	FW	IUCLID
Krebsdyr	LC50 (Dendronereides heteropoda, 48h) = 5,9	-	IUCLID

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Anti-rustspray 8.1

	mg/l		
Alger	IC50 (Selenastrum capricornutum, 96h) = 4,2 mg/l	-	IUCLID

### ropan:

Akvatisk	Data	Test (medie)	Datakilde
Fisk	Onchorhyncus kisutch, 96h). Ingen dødelighed observeret	-	IUCLID
Krebsdyr	LC50 (Daphnia magna, 48h) = 9,74 mg/l	-	IUCLID
Alger	EC50 (Other algae, 8h) = 1 mg/l	-	IUCLID

### utan:

Akvatisk	Data	Test (medie)	Datakilde
Fisk	LD50 (Pimephales promelas, 96h) = 36,7mg/l	-	IUCLID
Krebsdyr	LC50 (Daphnia magna, 24h) = 36,7 mg/l	-	IUCLID
Alger	IC50 (Microcystis aeruginosa) = 312 mg/l	-	IUCLID

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data.

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data.

### 12.4 Mobilitet I jord

Ingen data.

### 12.5 Resultater af PBT og vPvB-vurdering

Ikke relevant

### 12.6 Andre negative virkninger

Ingen data.

## 13. BORTSKAFFELSE



# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Anti-rustspray 8.1

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Produktet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.

#### Kemikaliegruppe:

Z

#### Affaldsfraktion:

06.14

#### EAK kode:

14 06 03

#### Særlig mærkning

-

#### Forurenet emballage

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

### 14.1 – 14.4

#### Landtransport (ADR/RID) 14.1. UN-nummer: 1950

Aerosoler må transporteres på vej (ADR) som begrænsede mængder (LQ 2) om hvert kolli vejer maksimalt 30 kg i karton eller 20 kg på bakker med stræk- eller krympefolie. Hvert kolli skal være mærket med "UN 1950". Denne mærkning skal være indrammet af en linje som danner et kvadrat, der er sat på spidsen, med en kantlængde på mindst 100 mm

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Aerosoler

#### 14.3. Transportfareklasse(r):

Klasse: 2,5F

Indpakningsgr.:

Fareseddel: 2.1

#### 14.4. Emballagegruppe: Faresedler:



#### Andre relevante oplysninger (Landtransport)

Aerosoler må transporteres på vej (ADR) som begrænsede mængder (LQ 2) om hvert kolli vejer maksimalt 30 kg i karton eller 20 kg på bakker med stræk- eller krympefolie. Hvert kolli skal være mærket med "UN 1950". Denne mærkning skal være indrammet af en linje som danner et kvadrat, der er sat på spidsen, med en kantlængde på mindst 100 mm

#### Indenrigsskibstransport (ADN) 14.1. UN-nummer: 1950

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Anti-rustspray 8.1

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** Acerosoler

### 14.3. Transportfareklasse

<b>Klasse:</b>	2.1	<b>Indpakningsgr.:</b>	
<b>Sub Risk:</b>	no	<b>EMS:</b>	F-D,S-U
<b>Marine Pollutant:</b>	no		

**14.4. Emballagegruppe:** Faresedler:



**Skibstransport (IMDG) 14.1. UN-nummer:** 1950

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** Acerosoler

### 14.3. Transportfareklasse

<b>Klasse:</b>	2.21	<b>Indpakningsgr.:</b>	
<b>Sub Risk:</b>	no	<b>EMS:</b>	F-D,S-U
<b>Marine Pollutant:</b>	no		

**14.4. Emballagegruppe:** Faresedler:



**Fly transport (ICAO) 14.1. UN-nummer:** 1950

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** Aerosoler

### 14.3. Transportfareklasse(r):

#### IATA

<b>Klasse:</b>	2.1	<b>Indpakningsgr.:</b>	
<b>Sub Risk:</b>	no		
<b>Etiket:</b>	2.1		

**14.4. Emballagegruppe:** Faresedler:



# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Anti-rustspray 8.1

Særlige bestemmelser: Flydende kvantitet (LQ) Passenger:

IATA-Pakningsinstruktion - Passenger: IATA-Maksimum kvantitet - Passenger: IATA-Pakningsinstruktion - Cargo: IATA-Maksimum kvantitet - Cargo:

### **Andre relevante oplysninger (Fly transport )**

E0 Y203

MILJØFARLIGT: nej

**14.5. Miljøfarer:** Nej

### **14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Advarsel: Antændelige gasser.

### **14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden**

Ikke relevant

## **15. OPLYSNINGER OM REGULERING**



### **15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

#### **Anvendelsesbegrænsninger**

Må ikke anvendes af unge under 18 år.

#### **Krav om særlig uddannelse**

-

### **15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Nej

## **16. ANDRE OPLYSNINGER**



#### **Anvendte H-sætninger:**

H220 Yderst brandfarlig gas.

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Anti-rustspray 8.1

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer I luftvejene.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

### **Kilder**

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.

Bekendtgørelse nr. 849 af 24.juni 2014 af lov om kemikalier

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).

Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

EU forordningen 1907/2006 (REACH).

EU forordningen 1272/2008 (CLP).

Bekendtgørelse nr. 1309/2012 om affald.

EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

### **Andet**

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 020415

Internt Nr:

19112009

## SCAN-TEX OIL Anti-rustspray 8.1