

Leverandørbrugsanvisning

Produkt navn: Citrusdegreaser

Side 1/4

Revisionsdato: 10. Feb. 2002

Printdato: 11-05-2004

Citrusdegreaser

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

Produkt navn: Citrusdegreaser

PR-nr.:

Leverandør:

Telefonnr. i nødsituationer:

Scan Tex Oil A/S

Falkevej 20

3400 Hillerød

Telefon: +45 4589 3999

Telefax: +45 4589 3911

Anvendelse:

Ved anvendelse indendørs bør der forefindes mekanisk ventilation.

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr:	EU:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
5989-27-5		> 50%	D-limonen	Xi, N	R10, R38, R43, R50/53	
74-98-6		20 - 50%	propan	Fx	R12	1
106-97-8		5 - 10%	butan (indeholdende mdr.end 0,1 % butadien (203-450-8))	Fx	R12	

1) Flygtigt stof

3. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Produktet er meget brandfarligt.

Symptomer:

Kan irritere huden. Kan give allergi ved kontakt med huden.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Indånding:

Flyt straks den tilskadede til frisk luft.

Øjenkontakt:

Skyl straks med vand i mindst 15 minutter.

Hudkontakt:

Huden skylles grundigt med vand.

Indtagelse:

Indtagelse i skadelige mængder er næppe mulig ved normal brug af produktet, men skulle dette ske i forbindelse med uheld, kan det give irritation i mund samt mavesmerter og opkastning.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Pulver og kuldioxid.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Vandstråle.

Særlige farer:

Flygtige dampe kan langs jorden eller gulvet nå til antændelseskilder og antænde produktet (flash-back effekt).

Lukkede beholdere kan eksplodere, hvis de bliver udsat for kraftig opvarmning.

Personlige værnemidler:

Beskyttelseshandsker anbefales.

Generelt:

Leverandørbrugsanvisning

Produktnavn: Citrusdegreaser

Side 2/4

Revisionsdato: 10. Feb. 2002

Printdato: 11-05-2004

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Kan give overfølsomhed ved hudkontakt.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå at produktet kommer i afløbet.

Metoder til oprydning:

Bortskaffes til egnet modtagestation. Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation. Lukkede beholdere kan eksplodere, hvis de bliver udsat for kraftig opvarmning.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Undgå opvarmning, gnister og åben ild.

Opbevaring:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for giftige og brandfarlige væsker.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Opbevares efter gældende brandteknisk forskrifter Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Rygning og brug af åben ild forbudt. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Beskyttelse af hænder:

Se generel vejledning.

Beskyttelse af øjne:

Der er intet påkrævet.

Beskyttelse af huden:

Organiske opløsningsmidler affedter huden.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Grænseværdier: -

CAS-nr:	Kemisk navn:	Grænseværdier:	Anm.:
74-98-6	propan	1000 ppm 1800 mg/m ³	
106-97-8	butan (indeholdende mdr.end 0,1 % butadien (203-450-8))	500 ppm 1200 mg/m ³	

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Forhold, der skal undgås:

Undgå opvarmning og direkte sollys. Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Bring personen i frisk luft. Hvis der opstår symptomer på sensibilisering eller irritation (åndedrætsbevær, anstrengt hoste), søg læge.

Huden:

Kan irritere huden.

Øjnene:

Leverandørbrugsanvisning

Produkt navn: Citrusdegreaser

Side 3/4

Revisionsdato: 10. Feb. 2002

Printdato: 11-05-2004

Ingen.

Indtagelse:

Ikke relevant for Aerosoler

Langtidseffekt:

Gentagen hudkontakt kan give overfølsomhed.

Generelt:

Søg læge ved fortsat irritation.

12. **MILJØOPLYSNINGER:**

Kort- og langtidsvirkninger på økotoxiciteten:

Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Mobilitet:

Produktet er vandopløseligt. Kan spredes i vandmiljøet.

Nedbrydelighed: -

Akkumulering: -

Generelt:

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

LogPow:

13. **BORTSKAFFELSE:**

Generelt:

Produktet er farligt affald og skal afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi i lukket beholder, som foreskrevet af Kommunekemi.

Bortskaffelse:

Bortskaffes til egnet modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe:

Affaldsfraktion:

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 20 01 21 Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald

14. **TRANSPORTOPLYSNINGER:**

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

Generelt:

UN 1950 Er begrænset mængde

15. **OPLYSNINGER OM REGULERING:**

Generelt:

Beholder under tryk Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt Opbevares frostfrit. Opbevares uden for børns rækkevidde Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Rygning og brug af åben ild forbudt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legmer Ved anvendelse indendørs bør der forefindes mekanisk ventilation.

Mærkning:

N



Miljøfarlig

Xi



Lokalirriterende

R12

Yderst brandfarlig

R38

Irriterer huden

R43

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R50/53

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Anvendelsesbegrænsninger:

Leverandørbrugsanvisning

Produkt navn: Citrusdegreaser

Side 4/4

Revisionsdato: 10. Feb. 2002

Printdato: 11-05-2004

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14.06.1996, om unges arbejde.

Krav til særlig uddannelse:

Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R10	Brandfarlig
R12	Yderst brandfarlig
R38	Irriterer huden
R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
R50/53	Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Generelt:

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Opbevares frostfrit. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning.

Afsluttende bemærkning:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Opbevares ved temperaturer under 40° C og ikke i sollys.
